

Расчет забора из сварной 3D сетки Гиттер высотой 1500мм

Представляем вашему вниманию прогнозный расчет забор из сварной 3D сетки Гиттер (Gitter) высотой 1500мм (1,5м) установленный методом «Бутования»- т. е. набивания и уплотнения щебня вокруг столба в лунке.

Данный забор является экономичным решение для содовых участков, он органично сочетается с другими видами заборов при установке его между участками, соседями

Прогнозная смета забора из сетки Гиттер из расчета 100 погонных метров

Обращаем ваше внимание! Что комплект материалов выполнен полностью из оцинкованной стали, включая столбы с цветным полимерным покрытием, что обеспечивает надежную долгосрочную эксплуатацию забора из сетки Гиттер

Наименование материалов и работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Секция заборная «ЭКО» 1530x2500мм PE gal6005	шт.	40	1 080,00 Р	43 200,00 Р
Столб для забора Zn 40x40x2500x1,5мм с покрытием (PE) gal6005	шт.	41	498,00 Р	20 418,00 Р
Хомут оцинкованный	шт.	125	18,00 Р	2 250,00 Р
ИТОГО стоимость материалов	Пог.м.	100	658,68 Р	65 868,00 Р
Щебень	мешок	41	250,00 Р	10 250,00 Р
Монтаж 3D забора из сетки GITTER	Пог.м.	100	400,00 Р	40 000,00 Р
ИТОГО стоимость забора с монтажом*	Пог.м.	100	1 161,18 Р	116 118,00 Р

Сумма включает выезд мастера на объект для замеров, комплект материалов необходимый для установки забора, без учета стоимости доставки.

Приведённая выше информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Указанные цены являются индикативными, они призваны служить своеобразной справкой при выборе интересующего товара или услуги. Фактический расчет в соответствии с вашими требованиями и размерами вы можете заказать у менеджеров отдела продаж.